




SEGUIN FOLLET



27/31 Rue d'Arras

F - 92000 NANTERRE

Tél. 33.(0)1.47.86.84.95 Fax. 33.(0)1.47.84.83.67

SA . Au Capital de : 176 000 € - R.C.B. 692 024 193 00066 Code A.P.E 2562 B Code T.V.A. Intra-communautaire : FR 21692024193



PORTABLE POWER

Groupe Electrogène

HX2500

Châssis robuste et compact
Moteur Professionnel Honda OHV
Sécurité de niveau d'huile
Disjoncteur

Groupe essence a usage professionnel adapté aux utilisations intensives et/ou dans des conditions difficiles.

Caractéristiques Générales

Fréquence	50
Puissance Max W	2200
Puissance Max VA	2750
Niveau sonore en Lwa	95
Niveau sonore en dB(A) @7m	72

Caractéristiques Alternateur

Type	Sans bague ni balais
Régulation	
Classe de protection	IP 23
Classe d'isolement	Classe H

Caractéristiques Moteur

Marque	Honda
Type	GX 160
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Carburant	Essence (sans plomb)
Autonomie [h]	3.1
Consommation [l/h]	1.2
Réservoir [l]	3.6
Sécurité d'huile	Arrêt moteur sur niveau bas huile
Cylindrée [cm3]	163
Capacité d'huile [l]	0.6

Prises et Coffrets

2 x 10/16A 230V domestique - disjoncteur

Dimensions et poids


L x l x h [cm]	59 x 46 x 43
Poids [kgs]	38

Conditionnement

Conditionnement	Carton
Dim Unitaire(Cm)	60,5x46x44
Cartons par Pal 140/110	15
Hauteur de Pal	149



SEGUIN FOLLET



72, RUE DE L'AIGLE
F - 92250 LA GARENNE COLOMBES

Tél. 33.(0)1.47.86.11.15 Fax. 33.(0)1.47.84.83.67

SA . Au Capital de : 176 000 € - R.C.B. 692 024 193 00033 Code A.P.E 285 D - Code T.V.A. Intra-communautaire : FR 21692024193

Accessoires



Kit brouette

Kit brouette disponible pour les groupes de 2 et 3 kW - Roues diamètre 200 mm - Réf. R06



Housse de protection

Housse de protection pour groupes électrogènes et motopompes - Réf. RHO



Coffret R01B

Composé d'une prise domestique et d'une protection différentielle 30mA, il s'adapte en quelques secondes sur votre groupe grâce à un système de patte réglable - Réf.R01B



Quick Lock

Enrouleur spécialement conçu pour s'adapter sur votre groupe, ses 20m de câble (3x1, 5^e H07-RNF) offrent une grande liberté de mouvement - Pour votre sécurité, le Quick Lock est équipé d'une protection différentielle et d'un disjoncteur thermique inclus dans l'enrouleur - Réf.R15



Ce produit a obtenu le label QUALIGEN.

Mise en place par les organisations professionnelles SIMOTHERM et GIGREL, la charte QUALIGEN a pour vocation de labelliser les matériels conformes aux réglementations en vigueur (sécurité, niveau sonore, puissance, informations commerciales, SAV) afin de promouvoir un haut niveau de qualité des produits et de garantir ainsi la sécurité du consommateur.

