

HX 4000



Puissance max. (kW)	4
Marque moteur / Type moteur	Honda / O.H.V.
Autonomie (h)	2.5
Niveau sonore dB(A) à 7m	74
Sécurité huile	Oui
Démarrage	Lanceur
Longueur {cm} x Largeur {cm} x Hauteur {cm}	71.5 x 57 x 49
Poids Net {kg}	56



Avantages

- Châssis robuste et compact
- Disjoncteur
- Moteur Professionnel Honda OHV
- Sécurité de niveau d'huile

Accessoires et options



R01B Protection différentielle R01B : Ce coffret modulable inclut l'interrupteur différentiel et une prise domestique.



R05M Inverseur de source manuel : L'inverseur de source manuel permet de brancher un groupe électrogène à une habitation et de gérer manuellement la source de courant sur manque et retour secteur.



R07 Kit brouette R07 : Kit brouette pour les groupes supérieurs à 3 kW avec système de brancard pour faciliter sa manutention.



R25 Quick Lock R25 : Spécialement conçu pour s'adapter sur votre groupe électrogène SDMO, ce dérouleur offre à l'utilisateur, grâce à son câble de 20m (3x2,5² H07-RNF), une grande liberté de mouvement. Pour votre sécurité, il est équipé d'une fiche avec protection différentielle 30 mA et d'un disjoncteur thermique inclus dans l'enrouleur



R19 Kits entretien pour moteurs HONDA R19 : 10 kits entretien pour moteur Honda GX 70 & GX390 (sauf SH 4000, Alizé 6000E et Alizé 7500 TE)



RPM Kit fiches mâles RPM : Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V



RPQ Piquet de Terre RPQ : Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm² de section.
