




SEGUIN FOLLET



27/31 Rue d'Arras
F - 92000 NANTERRE


Tél. 33.(0)1.47.86.84.95 Fax. 33.(0)1.47.84.83.67
s.bercier@seguin-follet.fr

Modèle : EU20i



Modèle : EU20i

Compact et équilibré ce groupe se porte aisément avec sa large poignée de transport. Il peut fournir un courant d'excellente qualité (régulation Inverter) et d'une puissance importante atteignant jusqu'à 2000 W. Son habillage complet assure une très bonne insonorisation. Le système "interrupteur Eco" gère la mise au ralenti automatique du moteur permettant d'augmenter grandement l'autonomie, et de réduire encore plus le niveau de bruit. Ce groupe combine tous les avantages : silence, grande autonomie, qualité et puissance du courant. Possibilité de montage en parallèle pour porter la puissance disponible à 4000 W.



Distorsion
■ Réseau public: +2% / -10%
■ Groupe classique: +6,23%



Caractéristiques techniques

Caratéristiques

Puissance maxi en kW	2
Puissance maxi en kVA	2.5
Régulation de tension	Inverter
Puissance acoustique (LWA)**	89 dB(A)
Pression acoustique (Lpa)***	-
Prise de courant	1 prise (P+N+T)

Moteur

Moteur Honda 4 temps	GXH100 - 98 cc
Puissance 3600 tr/mn (kW)	2.55
Contenu du réservoir (l)	4.1
Autonomie (h)	4 - 10

Equipements

Sécurité d'huile	o
------------------	---

Dimensions

Dimensions (Lxlxh)	510x290x425 mm
Poids à vide (kg)	21 kg

o : En Option