




SEGUIN FOLLET



27/31 Rue d'Arras
F - 92000 NANTERRE

Tél. 33.(0)1.47.86.84.95 Fax. 33.(0)1.47.84.83.67
s.bercier@seguin-follet.fr

EXPERT 3010 X - Groupe Electrogène à Essence



Modèle	EXPERT 3010 X
Puissance Max ISO 8528	2,6 kW
Puissance Max cos j=0,8	3,25 kVA
Puissance sonore CEE (LwA)	97 dB(A)
Pression acoustique à 7 m	72 dB(A)

ALTERNATEUR

Tension nominale	230 V monophasé
Type de l'alternateur	Sans bague ni balais, 2 pôles
Régulation de tension	Condensateur
Fréquence	50 Hz
Protection	Prises protégées par un disjoncteur thermique
Prise monophasée 230 V - 10/16 A	2 prises monophasées IP44 - 10/16 A

MOTEUR

Modèle du moteur	EX 17 DH
Type du moteur	4 temps essence OHC
Refroidissement	Par air
Puissance maximum	5,7 CV - 4000 tr/mn
Cylindrée	169 cm ³
Carburant	Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	3,6 litres
Autonomie à la puissance continue	2 h 45
Démarrage	À retour automatique avec poulie corde de secours intégrée
Sécurité manque d'huile électronique	en série

CARACTÉRISTIQUES DIVERS

Châssis : Enveloppant en acier mécanosoudé avec arceaux de préhension

Dimensions LxIxH : 600 x 470 x 415 mm

Dimensions emballage LxIxH : 615 x 485 x 445 mm

Poids Net à sec : 35 kg

Poids Brut emballé : 36 kg