




SEGUIN FOLLET



27/31 Rue d'Arras
F - 92000 NANTERRE

Tél. 33.(0)1.47.86.84.95 Fax. 33.(0)1.47.84.83.67
s.bercier@seguin-follet.fr

R 1700 i - Groupe électrogène à essence



Modèle	R 1700 i
Puissance Max ISO 8528	1,65 kW
Puissance Max cos j=0,8	2,05 kVA
Puissance sonore CEE (LwA)	91 dB(A)
Pression acoustique à 7 m	66 dB(A)

ALTERNATEUR

Tension nominale	230 V monophasé
Type de l'alternateur	Inverter
Régulation de tension	Électronique
Fréquence	50 Hz
Sortie 12 V/ Disjoncteur thermique 12 V/ Mise au ralenti automatique	en série
Prise monophasée 230 V - 10/16 A	2

MOTEUR

Modèle du moteur	EH 09 - 2 DH
Type du moteur	4 temps essence OHV
Refroidissement	Par air
Puissance maximum	2,8 CV - 3600 tr/mn
Cylindrée	85,8 cm ³
Carburant	Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	4 litres
Autonomie à la puissance continue	4 h
Démarrage	Lanceur à décompresseur automatique
Sécurité manque d'huile électronique	en série

CARACTÉRISTIQUES DIVERS

Châssis : Capotage insonorisé avec poignée de portage

Dimensions LxIxH : 490 x 295 x 445 mm

Dimensions emballage LxIxH : 570 x 370 x 510 mm

Poids Net à sec : 20,5 kg

Poids Brut emballé : 24 kg