




SEGUIN FOLLET



27/31 Rue d'Arras
F - 92000 NANTERRE


Tél. 33.(0)1.47.86.84.95 Fax. 33.(0)1.47.84.83.67
s.bercier@seguin-follet.fr

EM4500CX(S)



Modèle : EM4500CX(S)

Grâce à sa grande puissance de 4500 W allié à une régulation de type AVR, l'EM4500 peut alimenter des équipements à la fois gourmands en courant et sensibles aux variations de tension. Sécurité manque d'huile et jauge à carburant de série garantissent une parfaite sécurité d'utilisation. Existe en version démarrage électrique. De nombreuses options disponibles pour s'adapter à toutes les demandes : Kit de transport 2 / 4 roues, Horamètre, crochet de levage, commande à distance.



Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Puissance maxi en kW	4,5
Puissance maxi en kVA	5,63
Régulation de tension	AVR
Puissance acoustique (LWA)**	99 dB(A)
Pression acoustique (Lpa)***	70 dB(A)
Prise de courant	CEE 16A 230V

Moteur

Moteur Honda 4 temps	GX 340 - 337 cc
Puissance 3600 tr/mn (kW)	8.1
Contenu du réservoir (l)	25
Autonomie (h)	9.2

Equipements

Sécurité d'huile	o
Jauge à carburant	o
Démarrage électrique	(o)

Dimensions

Dimensions (Lxlxh)	680x530x546 mm
Poids à vide (kg)	86 (94) kg

o : En Option