

Inverter NEO 1000

Une énergie silencieuse idéale pour les camping et les marchés



CARACTERISTIQUES PRODUIT

Caractéristiques générales

Gamme	Silent
Fréquence (Hz)	50
Puissance max. (kW)	0.9
Puissance max. (kVA)	1.125
Nombre de phase	Monophasé
Niveau Sonore L _{WA}	93
Niveau Pression acoustique à	82
Niveau sonore dBA à 7m	72

Dimensions et poids

Longueur {cm}	45
Largeur {cm}	26
Hauteur {cm}	39
Poids Net {kg}	14

Conditionnement

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	47
Largeur (cm)	28.5
Hauteur (cm)	41
Type de palette	Pal 120/80
Nombre de cartons par palette	12
Hauteur de Palette (cm)	140

Caractéristiques moteurs

Marque moteur	Olymp
Type moteur	ES-38-1
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Carburant	Essence (sans plomb)
Autonomie (h)	2.8
Consommation (L/h)	0.6
Réservoir (L)	1.7
Sécurité huile	Oui
HP 3600 tr/mn max.	1.5
Cylindrée (cm3)	38
Capacité d'huile (L)	0.16

Caractéristiques alternateurs


Type	Inverter
Régulation	Mécanique
Classe de protection	IP 23
Classe d'isolement	Classe H

Descriptif prises et coffrets

Type de prise 50Hz	P1A
Type de prise UK	
Type de prise 60Hz	



Ce produit a obtenu le label QUALIGEN. Mise en place par les organisations professionnelles SIMOTHERM et GIGREL, la charte QUALIGEN a pour vocation de labelliser les matériels conformes aux réglementations en vigueur (sécurité, niveau sonore, puissance, informations commerciales, SAV) afin de promouvoir un haut niveau de qualité des produits et de garantir ainsi la sécurité des utilisateurs.

	NOON	<p>Courant de qualité Ergonomique Technologie de pointe Très Silencieux</p>
---	------	---

