

## XP-T16K-ALIZE



Puissance max. (kW)	<b>12.8</b>
Marque moteur / Type moteur	<b>Mitsubishi / Diesel 1500</b>
Autonomie (h)	<b>14.7</b>
Niveau sonore dB(A) à 7m	<b>61</b>
Sécurité huile	<b>Oui</b>
Démarrage	<b>Electrique</b>
Longueur {cm} x Largeur {cm} x Hauteur {cm}	<b>175 x 77.5 x 123</b>
Poids Net {kg}	<b>554</b>



## Avantages

- Coffret de commande complet
- Démarrage électrique
- Moteur 'longue durée'
- Très grande autonomie
- Très Silencieux

## Le(s) Plus Produit

- AVR - La régulation automatique de tension garantit la stabilité de tension de votre groupe, en limitant sa variation à + ou - 2% de la tension nominale! En comparaison, un groupe qui n'en est pas équipé obtient généralement une tension allant de -10% à +10% de sa tension nominale !
- Le coffret NEXYS permet l'affichage des paramètres suivants : fréquence, tension batterie, temporisation, compteur horaire et vitesse groupe.

## Accessoires et options

---



**R04** Commande à distance R04 : Boîtier séparé avec clé ou bouton marche/arrêt, voyant marche et défaut groupe. Livré sans câble.

---



**R05B** Coffret démarrage automatique R05B : Démarrage automatique (inclus préchauffage moteur, chargeur batterie, inverseur normal-secours)

---



**R08C** Remorque routière R08C : Remorque routière à timon fixe (PTAC > 500 Kg avec immatriculation). Poids net : 115 Kg. Encombrement total : 2,9 X 1,25 X 1,6 m. Possibilité de timon réglable (nous consulter).

---



**RBH1** Bidons d'Huile RBH1 : Carton de 20 bidons d'huile de 1L (SAE 15W40)

---



**RBH0-5** Bidons d'Huile RBH0-5 : Carton de 24 bidons d'huile de 0,5L(SAE 15W40).

---



**RPM** Kit fiches mâles RPM : Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V

---



**RPQ** Piquet de Terre RPQ : Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm<sup>2</sup> de section.

---