

XP-T9KM-ALIZE



Puissance max. (kW)	8.6
Marque moteur / Type moteur	Mitsubishi / Diesel 1500
Autonomie (h)	20
Niveau sonore dB(A) à 7m	60
Sécurité huile	Oui
Démarrage	Electrique
Longueur {cm} x Largeur {cm} x Hauteur {cm}	175 x 77.5 x 123
Poids Net {kg}	544



Avantages

- Coffret de commande complet
- Démarrage électrique
- Moteur 'longue durée'
- Très grande autonomie
- Très Silencieux

Le(s) Plus Produit

- AVR - La régulation automatique de tension garantit la stabilité de tension de votre groupe, en limitant sa variation à + ou - 2% de la tension nominale! En comparaison, un groupe qui n'en est pas équipé obtient généralement une tension allant de -10% à +10% de sa tension nominale !
- Le coffret NEXYS permet l'affichage des paramètres suivants : fréquence, tension batterie, temporisation, compteur horaire et vitesse groupe.

Accessoires et options



R04 Commande à distance R04 : Boîtier séparé avec clé ou bouton marche/arrêt, voyant marche et défaut groupe. Livré sans câble.



R05B Coffret démarrage automatique R05B : Démarrage automatique (inclus préchauffage moteur, chargeur batterie, inverseur normal-secours)



R05M Inverseur de source manuel : L'inverseur de source manuel permet de brancher un groupe électrogène à une habitation et de gérer manuellement la source de courant sur manque et retour secteur.



R08C Remorque routière R08C : Remorque routière à timon fixe (PTAC > 500 Kg avec immatriculation). Poids net : 115 Kg. Encombrement total : 2,9 X 1,25 X 1,6 m. Possibilité de timon réglable (nous consulter).



RBH1 Bidons d'Huile RBH1 : Carton de 20 bidons d'huile de 1L (SAE 15W40)



RBH0-5 Bidons d'Huile RBH0-5 : Carton de 24 bidons d'huile de 0,5L(SAE 15W40).



RPM Kit fiches mâles RPM : Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V



RPQ Piquet de Terre RPQ : Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm² de section.

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO[®] se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques annoncées sur cette fiche.